



Modelos

Driver	Temperatura de Color	Ref:
LIFUD Regulable DALI No Flicker	<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 3000K - 3500K	70746-142854
	<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K - 4500K	70746-142858
	<input type="checkbox"/> Blanco Frío 5500K - 6000K	70746-142862



Detalles técnicos

Potencia:	63 W
Factor de Potencia:	0.97
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	85-265V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Salida:	27-42V DC // 1500 mA
Intensidad de Corriente:	0.295 A
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Regulable:	DALI, 1-10 V
Fuente Lumínica:	SMD4014
Índice Rep. Cromática (CRI):	87
Luminosidad:	6300 lm
Rendimiento LED:	100 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	120°
Tipo de Lente:	Opal
Uso:	Interior

Protección IP:	IP40
Protección IK:	IK05
Factor Deslumbramiento:	UGR 19
Riesgo Fotobiológico:	RG0 (grupo exento)
Material:	Aluminio, PC
Instalación:	Falso Techo
Dimensiones:	1195x595x30 mm
Alto:	1195 mm
Ancho:	595 mm
Largo:	30 mm
Marco:	120x60 cm
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Driver:	LIFUD
Vida Útil:	50.000 Horas
Garantía:	3Años
Certificados:	CE & RoHS, TÜV
Marca Componente	LIFUD



Descripción

El Panel LED 120x60cm 63W 6300lm Regulable cuenta con un acabado elegante, marco de aluminio lacado en blanco.

Su sistema de iluminación LED de alta eficiencia a 4 caras **emite una alta luminosidad, equivalente a la emitida por los paneles convencionales de fluorescencia de hasta 110W**, consiguiendo un ahorro energético importante. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento.

Se encuentra equipado con un difusor especial que asegura un factor de deslumbramiento **UGR<19** (no deslumbrante). El deslumbramiento ocasionado por la iluminación puede influir negativamente en las personas, ya que se necesita un ambiente lumínico confortable que nos ayude en nuestras tareas, **un nivel bajo de UGR aumenta la sensación de bienestar de los trabajadores, lo que contribuye al nivel de productividad de modo indirecto.**

Este Panel LED 120x60cm 63W 6300lm Regulable es la elección ideal si se busca un panel con **buenas prestaciones y un mínimo consumo**. Tiene un **uso ampliamente extendido en oficinas, centros comerciales, hospitales, almacenes, restaurantes, supermercados, museos, etc., así como en viviendas y residencias.**

* Se instalan en falso techo desmontable, para instalarse en falso techo el panel necesita el kit empotrable y para instalarse en techo necesita el kit de superficie o el kit de suspensión.



Fotografías adicionales

