



### Modelos

Medida	Ref:
600 mm	63119-123625

### Detalles técnicos

<b>Potencia Máxima:</b>	20 W
<b>Tensión:</b>	220-240V AC
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	I
<b>Fuente Lumínica:</b>	Tubo T8 60 cm
<b>Uso:</b>	Interior, Exterior
<b>Protección IP:</b>	IP65

<b>Protección IK:</b>	IK07
<b>Material:</b>	PC
<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Dimensiones:</b>	660x68x50 mm
<b>Garantía:</b>	3 Años.
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Descripción

**La Pantalla Estanca Slim para un Tubo LED de 60 cm IP65 con conexión a un lateral nos permite instalar un tubo T8 y mantenerlo protegido del polvo y la humedad.**

Con este tipo de pantallas estancas para tubos LED dispondremos una luminaria que podremos colocar un tubo de LED con gran capacidad lúminica y que **soporta a la perfección las inclemencias del tiempo gracias a su factor de protección IP65**. Al estar fabricada en PC, esta pantalla estanca para un Tubo LED de 60 cm es extremadamente resistente a impactos.

Su fijación a cualquier superficie se realiza mediante clips de acero inoxidable. Por otro lado, la pantalla estanca para un Tubo LED de 60 cm IP65 con conexión a un lateral ya **incorpora todo el cableado y los portalámparas necesarios para funcionar**.

Descubre todas las posibilidades de la iluminación LED con las pantallas estancas que te ofrecemos en nuestra tienda online efectoLED.

\*Tubos No Incluidos

\*Se puede adaptar la pantalla estanca para conectar un tubo con conexión dos laterales.



### Fotografías adicionales

