



Modelos

Temperatura de Color

Ref:

Blanco Frío 5000K - 5500K

4142-9532

Detalles técnicos

Potencia:	50 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	210-260V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Regulable:	TRIAC
Puntos de luz:	1
Fuente Lumínica:	LUMILEDS 3030
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	6000 lm
Rendimiento LED:	120 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	D
Uso:	Interior, Exterior

Protección IP:	IP54
Protección IK:	IK07
Factor Deslumbramiento:	UGR 15
Material:	Fibra de Vidrio, Pizarra
Instalación:	Colgante
Dimensiones:	620xØ582 mm
Alto:	620 mm
Diámetro:	Ø582 mm
Tª Ambiente Trabajo:	-10°C ~ +40°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Ambiente

Medidas



/mm.



/mm.



Descripción

Si buscamos un elemento de iluminación que destaque, esta es sin duda una opción muy interesante ya que con su peculiar aspecto, no hay dudas de que esta lámpara colgante no pasará desapercibida, independientemente de la estancia en la que la instalemos. **Está fabricada en pizarra natural ocre, metacrilato hielo de 8mm, metacrilato opal de 3mm, metal con tratamiento electrolítico y cable de silicona.**

Cuenta con un flujo lumínico regulable 1-100% que permite ajustar la intensidad lumínica en función de las necesidades del momento. **Esta lámpara colgante** se emplea sobre todo en espacios de diseño donde se busca una iluminación que confiera personalidad y marque la diferencia, desde hoteles, exposiciones, comercios, oficinas,... hasta salones y comedores.



Fotografías adicionales

