## Modelos

| Intensidad | Ref: |
|---|---|
| ☐ 25 A | 1078-1954 |
| ☐ 40 A | 1078-1955 |

## Detalles técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potencia de Corte:** | 6 kA | **Ancho:** | 36 mm |
| **Tensión Nominal:** | 230-400V AC | **Peso:** | 0.21 kg |
| **Frecuencia:** | 50-60 Hz | **Tª Ambiente Trabajo:** | -5ºC ~ +40ºC |
| **Intensidad de Corriente:** | 25 / 40 A | **Número de Polos:** | 2P |
| **Uso:** | Interior | **Garantía:** | 3 Años |
| **Protección IP:** | IP20 | **Certificados:** | CE & RoHS, UKCA |
| **Material:** | PC, ABS | **Marca:** | MAXGE |
| **Dimensiones:** | 36 mm | | |

## Descripción

Interruptor diferencial de 2 polos, clase AC y gama Industrial. Producto de alta gama capaz de soportar un número muy alto de maniobras Indicado para proteger de contactos directos e indirectos, cuenta con una intensidad nominal de 25 o 40 amperios, una sensibilidad de 30 mA, y una tensión de trabajo de 400/230V AC. Ofrece una capacidad de conexión cable hasta 35 $mm^2$ y permite el empleo de peines de conexión tipo pin y horquilla. Cumple con la normativa internacional EN/IEC61008-1 y cuenta con los certificados CE & RoHS.

Referencia:

25 A - EPR2C025030

40 A - EPR2C040030

## Fotografías adicionales