



Modelos

Intensidad	Ref:
<input type="checkbox"/> 40 A	3141-6432
<input type="checkbox"/> 63 A	3141-6433

Detalles técnicos

Potencia de Corte:	10 kA	Ancho:	90 mm
Tensión Nominal:	230-400V AC	T^a Ambiente Trabajo:	-25°C ~ +55°C
Frecuencia:	50-60 Hz	Número de Polos:	4P
Intensidad de Corriente:	40 / 63 A	Garantía:	3 Años
Uso:	Interior	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Protección IP:	IP20	Marca:	MAXGE
Dimensiones:	90 mm		



Descripción

Interruptor diferencial de 4 polos con **reconexión automática**.

- Tensión: 400/230V AC
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Intensidad: 40A / 63A
- Sensibilidad: 300mA
- Poder de corte: 10kA
- Clase: A
- Tensión de aislamiento: 2500V/min
- Tiempo de disparo: <0.1s
- N° de maniobras eléctricas: 5000
- N° de maniobras mecánicas: 8000
- N° de rearmes ajustables: 0-1-2-3
- Tiempo de reconexión seleccionable: 10-60-300 segundos
- Sistema de Reset (ISPDT): Intensidad 5A (250V AC) carga resistiva
- Señalización LED de estado
- Capacidad de conexión hasta 35 mm²
- T^a Ambiente: -25°C ~ +55°C
- Grado de protección: IP20

Referencia:

40A - MT53RA4A040300

63A - MT53RA4A063300



Fotografías adicionales

