

BARRAS Y BAÑADORES LINEALES LED

## Barra Lineal LED Turner 40W LIFUD



### Parámetros técnicos

Potencia:	40 W
Factor de Potencia:	0.97
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Intensidad de Corriente:	0.181 A
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Regulable:	No
Fuente Lumínica:	Epistar-SMD2835
Número de LEDs:	216
Índice Rep. Cromática (CRI):	82
Luminosidad:	3200 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE-2019/2015):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	100°
Tipo de Lente:	Opal
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Protección IK:	IK05
Material:	Aluminio - PMMA
Color:	Gris
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	1140x60x80 mm
Longitud del Cable:	1000 mm
Driver:	LIFUD
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS
Marca Componente	LIFUD

### Descripción del producto

Barra lineal LED con chasis de aluminio que proporciona una excelente conductividad térmica y ofrece gran resistencia a altas temperaturas. Monta una óptica opal antideslumbramiento fabricada en PMMA que ofrece una iluminación uniforme y disminuye molestias visuales.

Preparada para ser instalada en suspensión (cable regulable en altura), **la Barra Lineal LED Turner puede combinarse con la Barra Lineal LED Turner "L" y crear estructuras lumínicas personalizadas**, ofreciendo diferentes posibilidades de decoración e iluminación en cualquier tipo de estancias.

Tiene un uso extendido en comercios, exposiciones, hogares, industrias, oficinas ...

\* Monta Driver **LIFUD**

\* Este producto cuenta con un precableado de 1350mm aproximadamente.

