



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
■ Blanco Cálido 2700K	398-1411
■ Blanco Frío 5500K	398-205347

Detalles técnicos

Potencia:	54 W
Factor de Potencia:	0.99
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Casquillo:	E40
Fuente Lumínica:	SMD5630
Índice Rep. Cromática (CRI):	75
Luminosidad:	5940 lm
Eficiencia Lumínica:	110 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	360°

Uso:	Exterior
Protección IP:	IP64
Especial:	Alumbrado Público
Material:	PC, Aluminio
Dimensiones:	283xØ93 mm
Largo:	283 mm
Diámetro:	Ø93 mm
Peso:	0.43 kg
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	50.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, TÜV, UKCA



Descripción

Bombilla LED pensada específicamente para alumbrado público, cuenta con una gran conversión de energía y pocos gastos de mantenimiento. Ofrece un encendido instantáneo, dedicando todo la energía consumida a la creación de luz. El ahorro energético que se consigue posibilita una rápida amortización de la inversión inicial. Larga vida útil, robustez y elevada resistencia a las vibraciones.

Ideal para vías públicas, naves industriales, almacenes, talleres, fábricas, estaciones de peaje de autopistas, gasolineras, parkings, supermercados, etc.

* Instalar en **luminarias abiertas**.

* En el montaje se aconseja eliminar el equipo.



Fotografías adicionales

