



Modelos

Temperatura de color	Ref:
 Blanco Cálido 2800K - 3200K	63580-124448
 Blanco Neutro 3800K - 4200K	63580-124460
 Blanco Frío 5000K - 5500K	63580-124463

Detalles técnicos

Potencia	48 W
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Regulable	No
Fuente Lumínica	SAMSUNG SMD2835
Número de LED	96
Índice Rep. Cromática (CRI)	85
Luminosidad	6250 lm
Rendimiento LED	130 lm/W
Uso	Interior
Protección IP	IP20
Factor Deslumbramiento	UGR 19
Material	Aluminio
Instalación	Empotrable
Dimensiones de corte	210 mm x 125 mm
Alto	240 mm

Ancho	145 mm
Largo	100 mm
Peso	1.05 kg
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+40 °C
Vida Útil	60.000 Horas
Certificados	RoHS, TÜV, CE
Garantía	3Años
Marca Driver	LIFUD
Largo de corte	125 mm
Ancho de corte	210 mm
Tensión Driver	25 V-42 V
Ángulo de Apertura	100°
Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido
Temperatura de Color	5000K - 5500K, 3800K - 4200K, 2800K - 3200K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	D



Descripción

El **Foco Downlight Direccionable Rectangular LED 48W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD** combina a la perfección **diseño, potencia y ahorro energético**. Estas cualidades lo convierten en una opción muy interesante para la iluminación de espacios comerciales.

Características del Foco Downlight Direccionable Rectangular LED 48W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD

Integra LEDs SAMSUNG-SMD2835 que destacan por su alta eficiencia. Desarrollan un **rendimiento LED de 130lm/W**.

El Foco Downlight Direccionable Rectangular LED 48W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD cuenta con un diseño que distribuye la luz en un **ángulo de apertura de 100°** que, en combinación con el **difusor opal que incluye**, proporciona una iluminación muy homogénea que **minimiza los reflejos y el deslumbramiento**.

Está fabricado en aluminio de gran calidad e incorpora un **driver LIFUD** que hace que este producto sea **fiable y duradero**. Está pensado como elemento de iluminación principal en lugares con muchas horas de actividad diaria como tiendas, centros comerciales, museos, hoteles, supermercados, restaurantes, etc.



Fotografías adicionales

