

INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS

# Interruptor Automático Industrial 4P-10kA 63-125A MAXGE



## Parámetros técnicos

Potencia de Corte:	10 kA
Frecuencia:	50-60 Hz
Sección:	35-50mm
Curva de disparo:	C
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Material:	PC - ABS
Dimensiones:	27mm
Garantía:	3 Años.
Certificados:	CE & RoHS, ENEC
Marca:	MAXGE

## Descripción del producto

El Interruptor Automático Industrial de 4 polos que protege contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones eléctricas. La Intensidad nominal de **63, 80, 100 y 125 amperios** con **curvas de disparo C**. Posee un poder de corte de **10 kA** y una tensión de trabajo de **415/240V AC**. Ofrece una capacidad de conexión cable **hasta 50 mm<sup>2</sup>** y permite el empleo de peines de conexión tipo pin y horquilla. Además incorpora una señalización local de estado y una ventana para marcador de circuito. Cumple con la normativa internacional EN/IEC60947-2 y cuenta con los certificados CE & RoHS.

Referencia:

- 125A - EPB125H4C125
- 63A - EPB125H4C063
- 80A - EPB125H4C080
- 100A - EPB125H4C100

