



### Modelos

Intensidad	Ref:
<input type="checkbox"/> 80 A	67087-134785
<input type="checkbox"/> 100 A	67087-134789
<input type="checkbox"/> 125 A	67087-133965

### Detalles técnicos

<b>Potencia de Corte:</b>	10 kA
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz
<b>Sección:</b>	35-50mm
<b>Curva de disparo:</b>	C
<b>Uso:</b>	Interior
<b>Protección IP:</b>	IP20

<b>Material:</b>	PC, ABS
<b>Dimensiones:</b>	27mm
<b>Garantía:</b>	3 Años.
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, ENEC
<b>Marca:</b>	MAXGE



## Descripción

**Interrupor Magnetotérmico Industrial 4P 80-125A 10kA Curva C MAXGE Alpha +** protege contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones eléctricas. La Intensidad nominal de **80, 100 o 125 Amperios** con **curva de disparo C**. Posee un poder de corte de **10 kA** y una tensión de trabajo de **415/240V AC**. Ofrece una capacidad de conexión cable **hasta 35 mm<sup>2</sup>** y permite el empleo de peines de conexión tipo pin y horquilla. Además incorpora una señalización local de estado y una ventana para marcador de circuito. Cumple con la normativa internacional EN/IEC60898-1 y cuenta con los certificados CE & RoHS.

Referencia:

80A - EPB125H4C080

100A - EPB125H4C100

125A - EPB125H4C125



## Fotografías adicionales

