



## Modelos

Acabado

PC

Ref:

4509-10594



## Detalles técnicos

<b>Uso:</b>	Exterior
<b>Protección IP:</b>	IP55
<b>Protección IK:</b>	IK07
<b>Material:</b>	PC
<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Dimensiones:</b>	230x180x85 mm

<b>Alto:</b>	230 mm
<b>Ancho:</b>	180 mm
<b>Largo:</b>	85 mm
<b>Tª Ambiente Trabajo:</b>	-30°C ~ +50°C
<b>Garantía:</b>	3 Años
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Descripción

**La Caja de Empalme y Derivación Estanca de Superficie IP55 230x180x85 mm nos permitirá realizar todo tipo de derivaciones en nuestra instalación.**

Cuenta con 14 conos que facilitan el acceso del cableado (10 de hasta 32 mm y 4 con una dimensión máxima de 40 mm). La caja cuenta con un acabado en color gris. **El cierre de la tapa se realiza mediante tornillos de un 1/4 de vuelta y se puede precintar.** La Caja Estanca de Superficie con Conos 230x180x85 mm viene lista para instalarse en diversas superficies como railes DIN o placas de montaje. **Es resistencia al fuego** (Hilo incandescente a 650º), presión de bola 70°C y puede funcionar a una temperatura de -25°C (+60°C).

La Caja de Empalme y Derivación Estanca de Superficie IP55 230x180x85 mm se ha construido siguiendo la normativa UNE-EN 60670-1:2006 y UNE 20324:1993. Cuenta con unos factores de protección IP55 e IK07.



### Fotografías adicionales

