



### Modelos

|   |           |
|---|-----------|
| Temperatura de color                                  | Ref:      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Blanco Frío 6000K | 1963-3182 |

### Detalles técnicos

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Potencia</b>                    | 40 W            |
| <b>Tensión</b>                     | 220-240V AC     |
| <b>Tensión Nominal</b>             | 100-240V AC     |
| <b>Frecuencia</b>                  | 50-60 Hz        |
| <b>Fuente Lumínica</b>             | EPISTAR SMD2835 |
| <b>Índice Rep. Cromática (CRI)</b> | 80              |
| <b>Luminosidad</b>                 | 3600 lm         |
| <b>Eficiencia Lumínica</b>         | 90 lm/W         |
| <b>Tipo de Lente</b>               | Opal            |
| <b>Uso</b>                         | Interior        |
| <b>Protección IP</b>               | IP40            |
| <b>Material</b>                    | PC, Aluminio    |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Color</b>                                     | Gris         |
| <b>Instalación</b>                               | Superficie   |
| <b>Alto</b>                                      | 54 mm        |
| <b>Ancho</b>                                     | 75 mm        |
| <b>Largo</b>                                     | 1190 mm      |
| <b>Vida Útil</b>                                 | 40.000 Horas |
| <b>Tipo de regulación</b>                        | 1-10 V       |
| <b>Ángulo de Apertura Seleccionable</b>          | 120          |
| <b>Color de luz</b>                              | Blanco Frío  |
| <b>Temperatura de Color</b>                      | 6000K        |
| <b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)</b> | F            |



## Descripción

Barra lineal LED con chasis de aluminio de gran calidad que proporciona una excelente conductividad térmica y resistencia a altas temperaturas. Monta un difusor opal anti deslumbramiento que ofrece una iluminación uniforme. Flujo lumínico regulable.

Preparada para ser instalada en suspensión (Cable regulable en altura de 1 metro aproximadamente), esta barra lineal es ideal para la iluminación en cualquier tipo de estancia, siendo ampliamente utilizada en comercios, exposiciones, hogares, industrias y oficinas.

\* Este producto cuenta con un precableado de 2 metros aproximadamente.



### Fotografías adicionales

