

Modelos

Temperatura de Color	Ref:
Blanco Cálido 2700K	3421-7499
Blanco Neutro 4000K	3421-7500
Blanco Frío 5000K	3421-7501

Detalles técnicos

Potencia:	7 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	100-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Salida:	12-25V DC
Intensidad de Corriente:	0.07 A
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Índice Rep. Cromática (CRI):	90
Luminosidad:	630 lm
Eficiencia Lumínica:	90 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	60º
Uso:	Interior

Protección IP:	IP40
Factor Deslumbramiento:	UGR 19
Flicker Free:	SÍ
Material:	Aluminio
Instalación:	Empotrable
Dimensiones:	70xØ85 mm
Dimensiones de corte:	Ø70 mm
Alto:	70 mm
Diámetro:	Ø85 mm
Marco:	Plata
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Descripción

El Foco Downlight LED 7W COB Direccionable Circular Plata Corte Ø 70 mm No Flicker es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico.

Características del Foco Downlight LED 7W COB Direccionable Circular Plata Corte Ø 70 mm No Flicker
Incorpora una óptica led con una potencia total de 7W con los que obtenemos una luminosidad de 560lm suficiente para reemplazar focos convencionales de hasta 50W. La luz de gran calidad que emite se centra en un ángulo de 60º y tiene un índice de reproducción cromática de 80.

Fabricado en aluminio con un acabado muy elegante. Su instalación es muy sencilla y tan sólo requiere un corte de Ø70 mm en la superficie donde irá empotrado.

Al escoger la iluminación LED no solo elegimos ahorrar en la factura de la luz, sino que optamos por una tecnología más ecológica, de mayor calidad y con una duración diez veces superior a la de los sistemas de iluminación tradicionales.

Todas las características de este producto de iluminación LED hacen que presente un buen rendimiento. **Ideal para utilizar en espacios interiores donde no sea necesario el uso de una gran cantidad de luz.** Ve uso sobre todo en zonas de paso como recibidores, pasillos o escaleras.

Fotografías adicionales









