



## Modelos

| LED Starter              | Temperatura de color           | Ref:        |
|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | No Flicker Blanco Neutro 4000K | 4130-173188 |
| <input type="checkbox"/> | No Flicker Blanco Frío 6000K   | 4130-173194 |



## Detalles técnicos

|                                    |             |                                                  |                            |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Potencia</b>                    | 14 W        | <b>Protección IP</b>                             | IP20                       |
| <b>Tensión</b>                     | 220-240V AC | <b>Material</b>                                  | PC                         |
| <b>Tensión Nominal</b>             | 180-265V AC | <b>Largo</b>                                     | 900 mm                     |
| <b>Frecuencia</b>                  | 50-60 Hz    | <b>Longitud del Tubo</b>                         | 90 cm                      |
| <b>Casquillo</b>                   | T8          | <b>Ángulo de Apertura Seleccionable</b>          | 300                        |
| <b>Índice Rep. Cromática (CRI)</b> | 80          | <b>Color de luz</b>                              | Blanco Frío, Blanco Neutro |
| <b>Luminosidad</b>                 | 1820 lm     | <b>Temperatura de Color</b>                      | 6000K, 4000K               |
| <b>Rendimiento LED</b>             | 130 lm/W    | <b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)</b> | D                          |
| <b>Uso</b>                         | Interior    | <b>Flicker</b>                                   | No Flicker                 |



## Descripción

**El Tubo LED T8 G13 90 cm Nano PC Conexión un Lateral 14W 130lm/W es el reemplazo más indicado para los tubos fluorescentes convencionales** que encontramos en multitud de viviendas y locales comerciales.

Su fuente lumínica Sanan presenta un rendimiento LED de 130 lm/W y supone **un ahorro alrededor del 50% en el consumo eléctrico** respecto a los tubos convencionales. Este tipo de iluminación LED, suele ser el elemento principal para iluminar cualquier estancia ya que posee un amplio ángulo de apertura del haz de luz es de 300°.

A la hora de instalarlo hemos de tener en cuenta que, la conexión del tubo LED T8 Nano de 90 cm y 14W se realiza a través de un único lateral. Además, **como funciona a 220-240V AC no necesita ni reactancia ni cebador**, elementos que aumentan el consumo y restan eficiencia al sistema.

Consigue ya el tubo LED T8 Nano de 90 cm y conexión un lateral de 14W y disfruta de una iluminación eficiente y ecológica.

\* No se recomienda su instalación en luminarias cerradas.

\*No incluye Led Starter.

\*Guía de instalación para tubos LED.



## Fotografías adicionales

