



Modelos

Medida	Ref:
1200 mm	63127-123631

Detalles técnicos

Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	100-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Puntos de luz	2
Fuente Lumínica	Tubo T8 120 cm
Tipo de Lente	Transparente
Uso	Exterior, Interior
Protección IP	IP65
Protección IK	IK10

Material	PC
Instalación	Superficie
No incluye	Tubos T8
Longitud del Tubo	120 cm
Ángulo de Apertura Seleccionable	120
Alto	62 mm
Ancho	113 mm
Largo	1270 mm
Medida	1200 mm
Revisión Control de Calidad	No



Descripción

La Pantalla Estanca Slim para dos Tubos LED 120 cm IP65 Conexión un Lateral con conexión a un lateral nos permite instalar dos tubos T8 y mantenerlos protegidos del polvo y la humedad.

Con este tipo de pantallas estancas para tubos LED dispondremos una luminaria que podremos colocar dos tubos de LED con gran capacidad luminica y que **soporta a la perfección las inclemencias del tiempo gracias a su factor de protección IP65**. Al estar fabricada en PC, esta pantalla estanca para dos Tubos LED de 120 cm es extremadamente resistente a impactos.

Su fijación a cualquier superficie se realiza mediante clips de acero inoxidable. Por otro lado, la pantalla estanca para dos Tubos LED de 120 cm con conexión a un lateral ya **incorpora todo el cableado y los portalámparas necesarios para funcionar**.

*Tubos No Incluidos

*Se puede adaptar la pantalla estanca para conectar un tubo con conexión dos laterales.



Fotografías adicionales

