


ROLLOS DE LED NEÓN FLEXIBLE

Bobina Neón LED 7.5 W/m Regulable 220V AC 120 LED/m 50m Semicircular 180º Amarillo IP67 Corte Cada 100 cm



Parámetros técnicos

Potencia:	7.5 W/m
Factor de Potencia:	0.97
Corte cada:	100 cm
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Regulable:	TRIAC
Fuente Lumínica:	SMD 2835
Color de luz:	Monocolor
Luminosidad:	450 lm/m
Eficiencia Lumínica:	60 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-2019/2015):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	120º
Tipo de Lente:	Opal
Uso:	Interior-Exterior
Protección IP:	IP67
Material:	PVC
Dimensiones:	16x15 mm
Alto:	16 mm
Ancho:	15 mm
Longitud:	50 m
Tª Ambiente Trabajo:	-10°C ~ +55°C
Incluye:	Cable Rectificador
Vida Útil:	50.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS

Descripción del producto

La Bobina Neón LED 7.5 W/m Regulable 220V AC 120 LED/m Semicircular 180º Amarillo IP67 Corte Cada 100 cm incorpora una cobertura de PVC con acabado opal que tamiza la luz y rememora el aspecto de los antiguos carteles de neón. Se instala de forma muy sencilla y sin necesidad de herramientas especiales. Su gran flexibilidad hace que se ajuste a todo tipo de lugares como esquinas, rincones, logos, carteles, etc. Hay que tener en cuenta que no se pueden hacer ángulos rectos ni agudos. Esta tira de Neón permite el corte cada 100 cm, quedando indicado en la misma tira dónde se debe de hacer el corte, haciendo posible su completa adaptación al espacio. Nunca se cortará por fuera de la marca de corte señalizada, de lo contrario el fragmento quedará totalmente inutilizable.

* Este producto se suministra con su Cable Rectificador y su Tapón Final. Para un correcto funcionamiento y para evitar incidentes se debe proteger las conexiones con algún elemento aislante a la humedad y al agua.

* Nunca se deben encender las tiras de Neón LED cuando estén enrolladas, esto podría causar un sobrecalentamiento y quemar los leds.

* Se recomienda no alimentar más de 40m continuos con un controlador.