



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
■ Blanco Cálido 2700K	3068-7218
■ Blanco Neutro 4000K	3068-6163
■ Blanco Frío 5000K	3068-7219

Detalles técnicos

Potencia:	8 W	Uso:	Exterior
Tensión:	220-240V AC	Protección IP:	IP65
Frecuencia:	50-60 Hz	Material:	Aluminio
Intensidad de Corriente:	0.03 A	Instalación:	Empotrable
Clase Aislamiento Eléctrico:	II	Dimensiones:	45xØ100 mm
Color de luz:	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido	Dimensiones de corte:	Ø75 mm
Índice Rep. Cromática (CRI):	80	Alto:	45 mm
Luminosidad:	640 lm	Diámetro:	Ø100 mm
Eficiencia Lumínica:	90 lm/W	Marco:	Blanco
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A	Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Vida Útil:	40.000 Horas
Ángulo de Apertura:	60°	Garantía:	3 Años
Tipo de Lente:	Opal	Certificados:	CE & RoHS, TÜV



Descripción

El downlight LED Empotrable IP65 y 8W de potencia nos permite iluminar espacios tanto exteriores, como interiores, incluso donde tengamos fuentes de agua próximas sin ningún problema.

Los 640 lúmenes que proporciona el downlight LED IP65 y 8W es equivalente a lo que ofrecería un foco convencional de hasta 50W. **La luz que emite es de gran calidad y se distribuye en un ángulo de 60°.** Trabaja directamente a 220-240V AC y no requiere toma de tierra.

Especialmente diseñado para funcionar perfectamente en todo tipo de situaciones, el downlight LED IP65 y 8W está perfectamente protegido contra el polvo y el agua.



Fotografías adicionales

