



Modelos



Detalles técnicos

Potencia Máxima:	1200 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Ángulo de Apertura:	360°
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Material:	PC Ignífugo
Color:	Blanco
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	58xØ120 mm

Alto:	58 mm
Diámetro:	Ø120 mm
Peso:	0,135 kg
Marco:	Blanco
Detector:	PIR
Distancia de Detección:	3-6 m
Ángulo de Detección:	360°
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Garantía:	5 Años.
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descripción

Detector de presencia para montaje en techo, con un ángulo de cobertura de 360° y un campo de detección de hasta 6 metros a una altura de 2'2-4 metros. Capaz de captar emisiones invisibles infrarrojas procedentes de cualquier fuente de calor sin emitir ningún tipo de radiación.

El detector activa su circuito de salida cuando una fuente de calor se mueve delante del interruptor y se desactiva una vez se deje de captar dicho calor, tras un tiempo de retardo regulable.

Angulo de Detección: 360°.

Distancia de Detección: 3 a 6 metros.

Tiempo Mínimo de Encendido: 10 segundos \pm 3 segundos.

Tiempo Máximo de encendido: 7 minutos \pm 2 minuto.

Altura de Instalación: 2.2 a 4 metros.

Velocidad de Detección: 0.6-1.5 m/s.

Cargas: 300W LED y 1200W Incandescencia.



Fotografías adicionales

