



Modelos

Intensidad	Ref:
<input type="checkbox"/> 10 A	67123-134793
<input type="checkbox"/> 16 A	67123-134797
<input type="checkbox"/> 25 A	67123-134805
<input type="checkbox"/> 32 A	67123-134807
<input type="checkbox"/> 40 A	67123-134809
<input type="checkbox"/> 50 A	67123-134811
<input type="checkbox"/> 63 A	67123-134813

Detalles técnicos

Potencia de Corte:	10 kA
Tensión:	400V AC, 220-240V AC
Tensión Nominal:	230-400V AC
Uso:	Interior

Protección IP:	IP20
Garantía:	3 Años.
Certificados:	CE & RoHS, KEMA-KEUR, VDE
Marca:	MAXGE



Descripción

El **Interruptor Magnetotérmico Industrial 1P 10-63A 10kA Curva C MAXGE** protege contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones eléctricas. La Intensidad nominal de **10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 o 63 amperios** con **curvas de disparo C**. Posee un poder de corte de **10 kA** y una tensión de trabajo de **220/400V AC**. Ofrece una capacidad de conexión cable **hasta 35 mm²** y permite el empleo de peines de conexión tipo pin y horquilla. Además incorpora una señalización local de estado y una ventana para marcador de circuito. Cumple con la normativa internacional EN/IEC60898-1 y cuenta con los certificados CE, RoHS, VDE & KEMA-KEUR.

Referencia:

10A - EPB63H1C10

16A - EPB63H1C16

20A - EPB63H1C20

25A - EPB63H1C25

32A - EPB63H1C32

40A - EPB63H1C40

50A - EPB63H1C50

63A - EPB63H1C63



Fotografías adicionales

