Modelos

Temperatura de color	Ref:
Blanco Cálido 2800K - 3200K	405-760
Blanco Neutro 4000K - 4500K	405-761
Blanco Frío 6000K - 6500K	405-762
Blanco Frío 5000K - 5500K	405-205018

Detalles técnicos

Potencia	6 W
Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	85-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Regulable	No
Fuente Lumínica	OSRAM
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	480 lm
Tipo de Lente	Opal
Uso	Interior
Protección IP	IP20

Material	Aluminio
Instalación	Superficie
Alto	40 mm
Ancho	120 mm
Largo	120 mm
Temperatura Ambiente Trabajo	-22 °C~+45 °C
Incluye	Driver
Vida Útil	40.000 Horas
Ángulo de Apertura Seleccionable	120
Color de luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Neutro
Temperatura de Color	2800K - 3200K, 5000K - 5500K, 6000K - 6500K, 4000K - 4500K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F

Descripción

El plafón LED cuadrado con 6W de potencia 120x120 mm combina la modernidad de su diseño con la sencillez de instalación característica de estos elementos.

Características del Plafón LED 6W Cuadrado 120x120 mm
Incorpora LEDs Epistar-SMD2835 que proveen un total de 480 lúmenes, similar a la luminosidad de una luminaria halógena de en torno a 40W. Estamos ante un elemento que **nos permite obtener un ahorro en la factura de la luz muy interesante**. Resulta idóneo como elemento de iluminación general.

Su fabricación ha tenido en cuenta la inclusión de **materiales de gran calidad y muy resistentes, como el aluminio**. Estos materiales permiten optimizar al máximo el desempeño del plafón, pues permiten disipar de forma muy eficiente el calor que se genera.

Fotografías adicionales