



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
 Blanco Cálido 2700K - 3200K	400-1168
 Blanco Neutro 4000K - 4500K	400-1169
 Blanco Frío 5000K - 5500K	400-204934
 Blanco Frío 6000K - 6500K	400-1170

Detalles técnicos

Potencia:	24 W	Protección IK:	IK05
Tensión:	220-240V AC	Flicker Free:	SÍ
Tensión Nominal:	85-265V AC	Material:	Aluminio
Frecuencia:	50-60 Hz	Instalación:	Empotrable
Salida del Driver:	25-42V DC / 550mA	Dimensiones:	20xØ290 mm
Clase Aislamiento Eléctrico:	II	Dimensiones de corte:	Ø280 mm
Fuente Lumínica:	OSRAM	Alto:	20 mm
Color de luz:	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido	Diámetro:	Ø290 mm
Índice Rep. Cromática (CRI):	80	Peso:	0.470 Kg
Luminosidad:	2000 lm	Marco:	Blanco
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Tª Ambiente Trabajo:	-22°C ~ +45°C
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Incluye:	Driver
Ángulo de Apertura:	120°	Vida Útil:	40.000 Horas
Tipo de Lente:	Opal	Garantía:	3 Años
Uso:	Interior	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Protección IP:	IP20		



Descripción

La placa LED circular SuperSlim de 24W de potencia incorpora LEDs SMD 2835 que tienen un rendimiento y eficiencia energética excelentes. Proporciona unos impresionantes 2.000 lúmenes que nos permiten reducir el consumo hasta un 80% respecto a la iluminación tradicional.

La instalación de este tipo de elementos de iluminación LED es muy sencilla. Únicamente tenemos que agujerear la superficie donde irá empotrado, dejando un hueco de 280mm de diámetro.

Usos de la placa LED 24W circular SuperSlim

Al contar con un ángulo de apertura de haz de luz de gran amplitud, **se usa como dispositivo de iluminación general en espacios interiores.**

Disfrutar de una iluminación de calidad a un precio excelente nunca fue tan fácil. Adquiere ahora la placa LED 24W circular SuperSlim disponible en varias temperaturas de color a elegir.



Fotografías adicionales

