



Modelos

Número de Contactos	Ref:
2NC+2NO	67219-135281
4NO	67219-135273
4NC	67219-135277



Detalles técnicos

Potencia:	15 Kw	Protección IP:	IP20
Potencia de Corte:	6 kA	Ancho:	54mm
Tensión:	220-240V AC	Peso:	309 g
Tensión Auxiliar:	230V AC	Número de Polos:	4P
Frecuencia:	50-60 Hz	Garantía:	3 Años.
Intensidad de Corriente:	63 A	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Uso:	Interior	Marca:	MAXGE



Descripción

Contactor de 4 polos, 63 amperios de intensidad, 15 Kw de potencia en categoría AC3 y 40 Kw de potencia en categoría AC1. La tensión de la bobina de protección es de 220-230V AC 50-60Hz, con un contacto auxiliar abierto NO. Posee una capacidad de conexión de contactos principales de 6-25 mm² y secundarios de 0.75-2.5mm². Viene presentado en tres módulos y cuenta con fijación para carril DIN. Cumple con la normativa internacional EN/IEC61095, IEC/EN 60947-4-1.

Complementa la instalación eléctrica de cualquier espacio con las diferentes tomas, cofrets, adaptadores y material eléctrico del amplio catálogo que te ofrecemos en efectoLED.

Referencia:

4NO - EPC1-6340-P7

4NC - EPC1-6304-P7

4NC+2NO - EPC1-6322-P7



Fotografías adicionales

