

Modelos

Color	Ref:
Amarillo	21579-42765

Detalles técnicos

Intensidad de Corriente:	48A max.	**Ancho:**	36 mm
Sección de Cable:	4 - 6 m²	**Largo:**	15 mm
Material:	Nylon	**Temp. de trabajo:**	-55ºC / +105ºC
Dimensiones:	56x36x15 mm	**Garantía:**	3 Años
Alto:	56 mm	**Certificados:**	CE

Descripción

Los **terminales termoretráctiles** son conexiones de alta seguridad, que combinan el crimpado del terminal con un tubo termoretráctil de nylon para asegurar la estanqueidad contra el polvo y líquidos. Estos terminales están revestidos internamente de adhesivo termo fusible.

Los terminales termoretráctiles se utilizan especialmente para **reparaciones de turismos y vehículos industriales y para la unión de cables expuestos a agentes atmosféricos externos, vibraciones, tirones en el cable, abrasiones y cortes**, por lo que tienen una buena resistencia al agua, ambientes salinos y otros contaminantes.

El Terminal de Empalme Termoretráctil es **libre de halógenos y no propagan la llama** ya que son obligatorios en los edificios de nueva construcción. Entre sus ventajas, destacan la **resistencia al fuego** y una **excelente capacidad para no propagar el incendio**. Al no propagar el fuego, **se amplía el tiempo disponible para evacuar un edificio**, **reducen los riesgos por inhalación de gases**, **limitan el efecto corrosivo del humo en los equipos y circuitos electrónicos y facilitan la visibilidad de acceso a los focos de incendio** a los bomberos.

Este Terminal de Empalme Termoretráctil no actua como medio propagante del incendio, los humos emitidos son transparentes y no obstruyen la visión y permiten que las personas expuestas a los gases de la combustión de los cables durante 20 minutos no sufran daños irreversibles a su salud.

El **Terminal de Empalme Termoretráctil BHT 5** ofrece un crimpado totalmente estanco con facilidad de inspección visual, así como excelente resistencia contra tirones, disolventes y humedad, manteniendo las propiedades físicas y eléctricas.

Fotografías adicionales



