



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K - 4500K	3062-6152
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Frío 6000K - 6500K	3062-6153

Detalles técnicos

Potencia:	20 W	Protección IP:	IP20
Factor de Potencia:	0.95	Protección IK:	IK05
Tensión:	220-240V AC	Material:	PMMA, Aluminio
Frecuencia:	50-60 Hz	Color:	Blanco
Intensidad de Corriente:	0.097 A	Instalación:	Superficie
Clase Aislamiento Eléctrico:	I	Dimensiones:	300x300x80 mm
Fuente Lumínica:	EPISTAR SMD2835	Alto:	300 mm
Número de LED:	108	Ancho:	300 mm
Índice Rep. Cromática (CRI):	82	Largo:	80 mm
Luminosidad:	1600 lm	Driver:	LIFUD
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Vida Útil:	40.000 Horas
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Garantía:	3Años
Ángulo de Apertura:	100°	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Tipo de Lente:	Opal	Marca Componente	LIFUD
Uso:	Interior		



Descripción

Barra lineal LED en forma de 'L'. Monta un chasis de aluminio que proporciona una excelente conductividad térmica y ofrece gran resistencia a altas temperaturas. Cuenta con una óptica opal antideslumbramiento fabricada en PMMA que ofrece una iluminación homogénea y disminuye molestias visuales.

Especialmente pensada como **accesorio para las Barras Lineales LED Turner**, esta barra en forma de 'L' permite crear estructuras lumínicas personalizadas.

Ilumina con estilo gracias a esta Barra Lineal LED que ofrece grandes posibilidades de decoración e iluminación en cualquier tipo de estancias, siendo ampliamente utilizada en lugares como comercios, exposiciones, hogares, industrias y oficinas.

* Monta Driver LIFUD.



Fotografías adicionales

