



Modelos

Flicker	Color de luz	Ref:
LED Starter		
No Flicker		



Detalles técnicos

Potencia	22 W
Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	170-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Casquillo	T8
Fuente Lumínica	EPISTAR SMD2835
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	2200 lm
Eficiencia Lumínica	100 lm/W
Rendimiento LED	120 lm/W
Uso	Interior
Protección IP	IP20

Material	Cristal
Largo	1500 mm
Diámetro	28 mm
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+45 °C
Vida Útil	40.000 Horas
Ángulo de Apertura Seleccionable	300
Longitud del Tubo	150 cm
Color de luz	Blanco Neutro, Blanco Frío, Blanco Cálido
Temperatura de Color	3800K - 4200K, 6000K - 6500K, 2800K - 3200K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Flicker	No Flicker
LED Starter	LED Starter



Descripción

Pack de 10 Tubos LED T8 G13 de cristal de 150 cm con una única conexión lateral de 22W y fuente lumínica SMD2835. Vienen presentados con cierre translúcido. Su conexión directa a la red permite eliminar el consumo residual de reactancias y cebadores, permitiendo mayor durabilidad y menor mantenimiento, un encendido instantáneo y la ausencia del efecto flicker (parpadeo de la luz). El disipador de calor está compuesto de aluminio puro. Sin ruidos.

* Packaging especial: Producto recubierto con espuma de protección adaptada, todo ello dentro de un envase de cartón de alta resistencia y extremos extra-duros.

*** No se recomienda su instalación en luminarias cerradas.**

* Guía de instalación para tubos LED.



Fotografías adicionales

