Modelos

LED Starter	Temperatura de color	Ref:
	☐ No Flicker Blanco Frío 6000K - 6500K	623-173050

Detalles técnicos

Potencia	24 W
Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	85-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Casquillo	T8
Fuente Lumínica	SMD3014
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	2400 lm
Uso	Interior
Protección IP	IP44
Material	PC, Aluminio
Largo	1500 mm

Diámetro	26 mm
Detector	Radar
Ángulo de Detección	180 °
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+45 °C
Vida Útil	50.000 Horas
Ángulo de Apertura Seleccionable	160
Longitud del Tubo	150 cm
Color de luz	Blanco Frío
Temperatura de Color	6000K - 6500K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Flicker	No Flicker

Descripción

Tubo LED T8 G13 con sistema de detección de movimiento radar, 24W de potencia, una luminosidad de 2400 lúmenes. Viene presentado con un cierre translúcido y ofrece una luz blanca fría.

Gracias a su sensor de radar incorporado, el tubo se enciende cuando detecta cualquier movimiento en un ángulo de 180º y una distancia de hasta 8 metros. El tubo **reduce su iluminación a un 20% de su capacidad** cuando no detecta ningún movimiento en su radio de acción (180° y 8 metros), pasado un tiempo de 30 a 40 segundos aproximadamente.

El sensor radar ofrece una gran precisión, alcance y puede ser utilizado dentro de luminarias cerradas.

*No incluye Led Starter.

*Ver Guía de instalación de tubos LED (conexión dos laterales)

Fotografías adicionales