



Modelos

Rango

Ref:

32 A (16-32)

2684-5039



Detalles técnicos

Potencia de Corte:	35 KA
Tensión:	220-240V AC
Tensión Máxima:	690V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Intensidad de Corriente:	32 / 63 / 100 / 225 A
Uso:	Interior

Protección IP:	IP20
Número de Polos:	3P
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Marca:	MAXGE



Descripción

Interruptor de caja moldeada con 3 Polos diseñado para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos en el ámbito terciario o industrial. Cuenta con unas características exclusivas que ofrecen seguridad total y una mayor continuidad de trabajo. De fácil instalación tanto en vertical y como en horizontal.

Disponible en 32A con centralita electrónica de ajuste, umbral térmico regulable en sensibilidad y tiempo, curvas térmicas de actuación regulables en sensibilidad y tiempo, umbral magnetotérmico regulable, protección del neutro, poder de corte de 35 KA, una tensión de trabajo de hasta 690V AC.

Cuenta con certificados CE & RoHS y cumple con la normativa internacional EN/IEC60947-2.

* Rango - 32 A (16-32) - SGM3E-100-3-32.



Fotografías adicionales

