



Modelos



Detalles técnicos

Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Regulable	Sí
Uso	Interior
Protección IP	IP20
Material	PC
Alto	20 mm

Ancho	88 mm
Largo	38 mm
Tipo de regulación	TRIAC
Tensión Driver Mínima	15 V
Tensión Driver Máxima	24 V
Tensión Driver	15 V-24 V
Intensidad Máxima del Driver	300 mA



Descripción

Driver universal especialmente pensado **para paneles LED, Downlight LED, Placas y Plafones LED** porque **incorpora el conector Jack**. Un driver LED se encarga de transformar la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua apta para poder hacer brillar los chips LED. Para conocer si un driver va a funcionar con nuestra luminaria, PCB o panel deberemos consultar la tensión y la corriente de salida del driver.

Características del Driver Regulable TRIAC 100-240V Salida 15-24V 300mA 8W

Este Driver tiene **entrada multi-tensión**. Esto significa que es capaz de soportar subidas y bajadas de la tensión de línea durante un corto periodo de tiempo sin sufrir daños. Además, su **salida** es también **multi-tensión** esto significa que puede entregar una tensión constante dentro de un rango permitiendo usar un mismo driver para diversas aplicaciones con diferentes requisitos de corriente y tensión. Una vez que el driver esté alimentado, la tensión se ajustará de manera automática y la tensión a la salida será constante. El driver **regulable TRIAC** se debe utilizar junto con un **regulador LED TRIAC** que será el que nos permite seleccionar de forma sencilla la intensidad de luz deseada. Su factor de potencia es muy elevado, haciendo que sea un driver muy eficiente.



Fotografías adicionales

