

## Modelos

| Unidades | Ref: |
|---|---|
| 6 U | 77983-157348 |

## Detalles técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Uso:** | Interior | **Ancho:** | 540 mm |
| **Protección IP:** | IP20 | **Largo:** | 400 mm |
| **Material:** | Acero Laminado en Frío | **Garantía:** | 3 Años |
| **Código de Color:** | RAL 9005 | **Certificados:** | CE & RoHS, UKCA |
| **Dimensiones:** | 310x540x400 mm | **Normativa:** | IEC 60297-2 / 60297-3 |
| **Alto:** | 310 mm | **Marca:** | OPENETICS |

## Descripción

El UniRack con bastidor de 19” y puertas laterales para instalación mural o de pie se caracteriza por su diseño elegante y versátil integrándose fácilmente en cualquier entorno. Es ideal para pequeñas redes de datos, y se caracteriza por su capacidad de carga, doble juego de perfiles regulables en profundidad y entrada para cables con tapa de plástico ABS en su parte superior e inferior.

El UniRack con puertas laterales está diseñado para ofrecer las máximas prestaciones tanto en aplicaciones informáticas, industriales o de telecomunicaciones. Su profundidad permite instalar cualquier tipo de switch. Permite su instalación sobre pared o suelo.

Características del UNIRACK 19'' 6 U con Puerta Transparente OPENETICS 23200
-Ideal para pequeñas oficinas.
-Preparado para instalar ventilación forzada.
-Entrada para cables con tapa de plástico ABS.
-Fácil acceso al cableado por sus puertas laterales.
-Doble juego de perfiles regulables en profundidad.
-Incluye accesorios para montaje en pared (tacos y tornillos).
-Accesibilidad frontal y lateral.
-Puerta delantera de cristal templado y puertas laterales metálicas con cierres rápidos.
-También disponible en puerta delantera metálica ciega.
-Gran capacidad de carga.

Referencia: 23200

## Fotografías adicionales

