



Modelos



Detalles técnicos

Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20

Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Marca:	MAXGE



Descripción

El analizador de red es un equipo de medida en carril DIN que ofrece todas las capacidades de medidas necesarias para supervisar una instalación eléctrica. Ideal para medir la energía y para aplicaciones de análisis de redes, que buscan mejorar la disponibilidad y la fiabilidad de su sistema de distribución eléctrica. Entre sus múltiples beneficios cuenta con una mejora de la fiabilidad de la red mediante la detección de problemas antes de que ocurran, reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad mediante una detección rápida y la comprensión de la causa de un fallo eléctrico. Cuenta con unas dimensiones de 3 módulos DIN.

Características:

- TRMS
- Precisión: $\pm 0.5\%$
- Pantalla LCD retroiluminada de 0.56"
- Intensidad del primario: $5A \div 10.000A$
- Intensidad del secundario: T.I./5A
- Tensión del primario: $100V \div 500kVAC$
- Tensión del secundario: $100V \div 500VAC$
- Medida: $19 \div 516VAC$ (L-L) y $11 \div 300VAC$ (L-N)
- Tipos de conexión: Trifásica (3 o 4 hilos), Bifásica (3 hilos) o Monofásica (2 hilos)
- Tensión auxiliar: $240VAC (\pm 20\%)$, 50/60Hz
- Grado de protección: IP65

*Se debe de instalar con transformadores de intensidad.

Referencia:

VAF36A-230-CE



Fotografías adicionales

