



Modelos

| Temperatura de Color | Ref: |
|---|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 2800K - 3200K | 1133-2099 |
| <input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K - 4500K | 1133-2097 |
| <input type="checkbox"/> Blanco Frío 5000K - 5500K | 1133-204964 |
| <input type="checkbox"/> Blanco Frío 6000K - 6500K | 1133-2098 |

Detalles técnicos

| | |
|---|-------------|
| Potencia: | 18 W |
| Tensión: | 220-240V AC |
| Tensión Nominal: | 85-265V AC |
| Frecuencia: | 50-60 Hz |
| Clase Aislamiento Eléctrico: | II |
| Fuente Lumínica: | OSRAM |
| Índice Rep. Cromática (CRI): | 80 |
| Luminosidad: | 1480 lm |
| Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017): | A |
| Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): | F |
| Ángulo de Apertura: | 120° |
| Tipo de Lente: | Opal |
| Uso: | Interior |
| Protección IP: | IP20 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Protección IK: | IK05 |
| Material: | Aluminio |
| Instalación: | Superficie |
| Dimensiones: | 35xØ225 mm |
| Alto: | 35 mm |
| Diámetro: | Ø225 mm |
| Peso: | 0.4 kg |
| Marco: | Blanco |
| Tª Ambiente Trabajo: | -20°C ~ +45°C |
| Incluye: | Driver |
| Vida Útil: | 40.000 Horas |
| Garantía: | 3 Años |
| Certificados: | CE & RoHS, UKCA |



Ambiente





Descripción

El Plafón Design White es perfecto para aportar un toque moderno en la iluminación de cualquier espacio.

La fuente lumínica que integra tiene una gran eficiencia y produce una luminosidad total de 1.480 lúmenes. Esto **nos permite disfrutar de un ahorro respecto a un plafón de bajo consumo de entre un 50% y un 60%.**

Diseñado para un uso en espacios interiores, este plafón de diseño LED con forma circular **tiene un ángulo de apertura de 120° y permite que la luz se distribuya de forma muy uniforme.** El difusor opal que incorpora elimina el posible deslumbramiento que pueda producir.



Fotografías adicionales

