



Modelos

Color	Ref:
☐ Blanco	65376-130656
☐ Blanco	65376-130655
☒ Blanco Cálido 3000K	65376-130699
☒ Blanco Cálido 3000K	65376-130655
☐ Blanco Neutro 4000K	65376-130700
☐ Blanco Neutro 4000K	65376-130656
☒ Plata	65376-130699
☒ Plata	65376-130700
☒ Plata	65376-130703
☒ Blanco Frío 6000K	65376-130703

Detalles técnicos

Potencia:	12 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	1200 lm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	120°
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Protección IK:	IK06
Factor Deslumbramiento:	UGR 19
Flicker Free:	SÍ

Material:	Aluminio
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	80x190x320 mm
Alto:	80 mm
Ancho:	190 mm
Largo:	320 mm
Longitud del Cable:	1000 mm
Peso:	0.94 kg
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Driver:	AGT
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3Años
Certificados:	CE & RoHS, TÜV, ENEC



Descripción

La **Barra Lineal LED New Turner "T" 12W (UGR19)** es ideal para conectar tres **Barras Lineales LED New Turner 40W** con un **ángulo de 90°** y crear una estructura continua de mayores dimensiones. **Es perfecta para dar un toque profesional tus oficinas, zonas de trabajo, hogar, comercios...** dando un alumbrado idóneo ofreciendo una iluminación uniforme y disminuyendo las molestias visuales.

Características de la Barra Lineal LED New Turner "T" 12W (UGR19)

El gran potencial de la luminaria New Turner reside en que **pueden unirse hasta 10 Barras New Turner en serie o combinarse con las uniones en forma de L, T y X para construir la forma que mejor se adapte a tu proyecto.**

Gracias a la Barra Lineal LED New Turner crea tu propia estructura lumínica personalizada, decora e ilumina en cualquier estancia.



Fotografías adicionales

