



### Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input type="checkbox"/> Blanco Cálido 3000K	4400-10251
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	4400-10252
<input type="checkbox"/> Blanco Frío 6000K	4400-10253

### Detalles técnicos

<b>Potencia:</b>	6 W	<b>Flicker Free:</b>	SÍ
<b>Tensión:</b>	220-240V AC	<b>Material:</b>	PC, ABS
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz	<b>Código de Color:</b>	RAL 9005
<b>Salida del Driver:</b>	12-21V DC // 300mA	<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	II	<b>Dimensiones:</b>	Ø230x55 mm
<b>Puntos de luz:</b>	1	<b>Alto:</b>	230 mm
<b>Fuente Lumínica:</b>	SMD2835	<b>Ancho:</b>	230 mm
<b>Luminosidad:</b>	500 lm	<b>Largo:</b>	55 mm
<b>Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+	<b>Marco:</b>	Negro
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Tª Ambiente Trabajo:</b>	-20°C ~ +40°C
<b>Ángulo de Apertura:</b>	120º	<b>Vida Útil:</b>	40.000 Horas
<b>Tipo de Lente:</b>	Transparente	<b>Garantía:</b>	3 Años
<b>Uso:</b>	Exterior	<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, TÜV
<b>Protección IP:</b>	IP65		



## *Ambiente*





## ***Descripción***

**El Baliza Exterior LED 6W Superficie Pared Febo es, sin duda, un elemento altamente decorativo y versátil** que se adaptará a cualquier estilo. Este Aplique incorpora LEDs con un consumo de 6W.

**El acabado en PC de alta calidad y su factor de protección IP65 hacen de este Aplique un elemento resistente al polvo y al agua.** Por tanto, podemos instalar el Aplique LED Febo IP65 en gran cantidad de espacios como balcones, fachadas, jardines o zonas de paso exteriores. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en cualquier pared. Con tal de mantener la protección IP65 el cliente debe asegurarse de fijar y asegurar todos los componentes suministrados de manera correcta.



**Fotografías adicionales**

