



Modelos

Temperatura de color	Ref:
■ Blanco Neutro 4000K - 4500K	3061-6149
■ Blanco Frío 6000K - 6500K	3061-6150

Detalles técnicos

Potencia	20 W
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Regulable	No
Fuente Lumínica	EPISTAR SMD2835
Número de LED	108
Índice Rep. Cromática (CRI)	82
Luminosidad	1600 lm
Tipo de Lente	Opal
Uso	Interior
Protección IP	IP20
Protección IK	IK05

Material	PMMA, Aluminio
Color	Gris
Instalación	Superficie
Alto	300 mm
Ancho	300 mm
Largo	80 mm
Vida Útil	40.000 Horas
Ángulo de Apertura Seleccionable	100
Marca Driver	LIFUD
Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro
Temperatura de Color	6000K - 6500K, 4000K - 4500K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Descripción

La barra lineal LED Turner "L" de 20W nos permite combinar dos barras lineales en un ángulo de 90° y crear una estructura de mayores dimensiones.

Monta un chasis de aluminio que proporciona una excelente conductividad térmica y ofrece gran resistencia a altas temperaturas. **Cuenta con una óptica opal antideslumbramiento fabricada en PMMA** (Polimetilmetacrilato) que ofrece una iluminación homogénea y disminuye molestias visuales. Sus 1.600 lúmenes son equivalentes a la luminosidad que ofrecería una luminaria convencional de hasta 150W.

Especialmente pensada como accesorio para las barras lineales LED Turner, esta barra en forma de 'L' permite crear estructuras lumínicas personalizadas. Este tipo de iluminación LED **es ampliamente utilizada en lugares como comercios, exposiciones, hogares, industrias y oficinas** donde se necesita una luz de calidad.

Ilumina con estilo gracias a esta barra lineal LED Turner "L" de 20W que ofrece grandes posibilidades de decoración e iluminación en cualquier tipo de estancias.

* Monta Driver LIFUD.



Fotografías adicionales

