



## Modelos

Número de polos	Ref:
2P + TT	36190-75742
3P + TT	36190-75758
3P + N + TT	36190-75766

## Detalles técnicos

<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz
<b>Entrada:</b>	Prensaestopa
<b>Intensidad de Corriente:</b>	32 A
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	I
<b>Uso:</b>	Interior, Exterior
<b>Protección IP:</b>	IP54

<b>Protección IK:</b>	IK08
<b>Material:</b>	Tecnopolímero
<b>Tª Ambiente Trabajo:</b>	-20°C ~ +45°C
<b>Garantía:</b>	3 Años
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Marca:</b>	SCAME



## Descripción







de material eléctrico industrial, **esta clavija aérea nos permite conectar nuestra carga o receptor a una toma o base de tipo Industrial, común en el sector secundario o fabril.**

**Este dispositivo** cumple con las normas Europeas EN 60309-1-2, EN 60309-1-2/A1, EN 60309-1-2/A2 **soporta una intensidad nominal de hasta 32 A**, además **dispone de un grado elevado de protección contra polvo y agua del orden de IP54.**

**Las aplicaciones y usos más frecuentes** de este tipo de productos (clavijas, tomas, bases, etc.) se extienden a entornos industriales tales como **industrias químicas, agricultura, obras de edificios, astilleros, instalaciones deportivas, espectáculos públicos, industria alimentaria, industria pesada y ligera, aeropuertos, áreas portuarias, tratamiento de aguas etc.** En todos estos entornos es necesario el uso de **este tipo de productos con gran robustez, fiabilidad, facilidad en el cableado, elevado grado de protección IP e IK y óptima resistencia a los agentes atmosféricos y químicos.**

Para la inserción del cable conductor estas clavijas y bases utilizan bornes de tornillo, brida-tornillo y bornes de resorte dependiendo de la aplicación del producto. Para la sujeción de los cables se utilizan prensacables con cierre tulipán que garantizan estanqueidad y seguridad. **En general garantizan un empleo seguro y óptimo en las condiciones mas adversas.**

Complementa la instalación eléctrica de cualquier espacio con las diferentes tomas, adaptadores y material eléctrico del amplio catálogo que te ofrecemos en EfectoLED.

### Operaciones de Cableado

Intensidad Nominal (A)

Sección Min, Clavija  
Prolongadores móviles  
y base conectora (mm<sup>2</sup>)

Sección Máx, Clavija  
Prolongadores móviles  
y base conectora (mm<sup>2</sup>)

Sección Min, Base Fija (mm<sup>2</sup>)

Sección Máx, Base Fija (mm<sup>2</sup>)

Diámetro Exterior Mín. prensacables (mm)

Diámetro Exterior Máx. prensacables (mm)

16

1

2,5

1,5

4

8

15

32



## Fotografías adicionales

