## Modelos

| Temperatura de color | Ref: |
|---|---|
| Blanco Cálido 3000K | 4530-10632 |
| Blanco Neutro 4000K | 4530-10633 |

## Detalles técnicos

| | |
|---|---|
| **Potencia** | 14 W |
| **Tensión** | 220-240V AC |
| **Regulable** | Sí |
| **Casquillo** | R7S |
| **Índice Rep. Cromática (CRI)** | 80 |
| **Luminosidad** | 1600 lm |
| **Uso** | Interior |
| **Protección IP** | IP20 |
| **Dimensiones** | 118 Milímetrox Ø29 Milímetro |

| | |
|---|---|
| **Alto** | 118 mm |
| **Diámetro** | 29 mm |
| **Vida Útil** | 15.000 Horas |
| **Marca** | PHILIPS |
| **Tipo de regulación** | TRIAC |
| **Color de luz** | Blanco Neutro, Blanco Cálido |
| **Temperatura de Color** | 4000K, 3000K |
| **Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)** | F |
| **Revisión Control de Calidad** | No |

## Descripción

La **Bombilla Regulable LED R7S 14W 1600 lm PHILIPS CorePro** es ideal para sustituir los halógenos lineales convencionales de 118 mm y de hasta 100W, lo que se traduce en **un ahorro que puede superar el 85% en el consumo energético**, una cifra inmejorable sin lugar a dudas.

Los LED que integra con **una gran eficiencia lumínica de 120 lm/W** nos brindan una luminosidad de 1600 lm con un ángulo de apertura de 300º. Todas estas fantásticas características la convierten en un producto muy eficiente y de calidad muy alta, avalado por la garantía de la marca Philips.

Su diámetro es de tan solo 29 mm, lo que le permite encajar en la gran mayoría de lámparas que utilizan bombillas R7S halógenas convencionales. Consigue la **Bombilla Regulable LED R7S 14W 1600 lm PHILIPS CorePro** en nuestra tienda online de iluminación.

*No se recomienda su instalación en luminarias cerradas.
*No se recomienda su funcionamiento durante más de 12 horas ininterrumpidas.

Revisar política de garantías, términos y condiciones de Philips

## Fotografías adicionales