



### Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	65132-173441
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Frío 6000K	65132-173437

### Detalles técnicos

<b>Potencia:</b>	36 W	<b>Protección IP:</b>	IP65
<b>Factor de Potencia:</b>	0.99	<b>Protección IK:</b>	IK04
<b>Tensión:</b>	220-240V AC	<b>Material:</b>	PC
<b>Tensión Nominal:</b>	100-265V AC	<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz	<b>Dimensiones:</b>	75x75x1200 mm
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	II	<b>Alto:</b>	75 mm
<b>Índice Rep. Cromática (CRI):</b>	80	<b>Ancho:</b>	75 mm
<b>Luminosidad:</b>	3240 lm	<b>Largo:</b>	1200 mm
<b>Eficiencia Lumínica:</b>	90 lm/W	<b>Peso:</b>	1.125 Kg
<b>Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+	<b>Tª Ambiente Trabajo:</b>	-20°C ~ +40°C
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	E	<b>Vida Útil:</b>	40.000 Horas
<b>Ángulo de Apertura:</b>	120°	<b>Garantía:</b>	3 Años.
<b>Tipo de Lente:</b>	Opal	<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Uso:</b>	Interior, Exterior		



## Descripción

**Pantalla Estanca LED 36W 120 cm IP65 Enlazable** con diseño rectangular y **36W de potencia**. Ofrece unos óptimos resultados tanto lumínicos como de estanqueidad, gracias a sus **materiales y diseño que lo hacen resistente al agua, al polvo y a la corrosión, con un factor de protección IP65**. Cuenta con una **carcasa de PC y una cubierta de PC**. Es ideal para la sustitución de pantallas convencionales con tubos de fluorescencia de 70W. Este producto destaca por su capacidad de conectar varias unidades en serie para crear una solución de iluminación continua y uniforme. Esta funcionalidad es ideal para proyectos que requieren una extensa cobertura lumínica, ya que **permite que varias pantallas se alimenten de una única fuente de energía**, simplificando la instalación y reduciendo la necesidad de cableado adicional.

El diseño y características de la Pantalla Estanca LED la hacen **óptima para montaje en una gran diversidad de instalaciones como fábricas, almacenes, parkings, túneles, terrazas... además de lugares con humedad**.

\*Enlazable hasta 8 unidades.

\*Distancia entre anclajes 805 mm.

\* Sin salida de luz superior (ULR <1%) en montajes con 0° de inclinación.



### Fotografías adicionales

