



Modelos

Número de polos	Ref:
2P + TT	36232-75823
3P + N + TT	36232-75850

Detalles técnicos

Frecuencia:	50-60 Hz
Entrada:	Prensaestopa
Intensidad de Corriente:	32 A
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Uso:	Interior, Exterior
Protección IP:	IP66

Protección IK:	IK08
Material:	Tecnopolímero
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Marca:	SCAME



Descripción







de material eléctrico industrial, **esta clavija aérea nos permite conectar nuestra carga o receptor a una toma o base de tipo Industrial, común en el sector secundario o fabril.**

Este dispositivo cumple con las normas Europeas EN 60309-1-2, EN 60309-1-2/A1, EN 60309-1-2/A2 **soporta una intensidad nominal de hasta 32 A**, además **dispone de un grado superior de protección contra polvo y agua del orden de IP66.**

Las aplicaciones y usos más frecuentes de este tipo de productos (clavijas, tomas, bases, etc.) se extienden a entornos industriales tales como **industrias químicas, agricultura, obras de edificios, astilleros, instalaciones deportivas, espectáculos públicos, industria alimentaria, industria pesada y ligera, aeropuertos, áreas portuarias, tratamiento de aguas etc.** En todos estos entornos es necesario el uso de **este tipo de productos con gran robustez, fiabilidad, facilidad en el cableado, elevado grado de protección IP e IK y óptima resistencia a los agentes atmosféricos y químicos.**

Para la inserción del cable conductor estas clavijas y bases utilizan bornes de tornillo, brida-tornillo y bornes de resorte dependiendo de la aplicación del producto. Para la sujeción de los cables se utilizan prensacables con cierre tulipán que garantizan estanqueidad y seguridad. **En general garantizan un empleo seguro y óptimo en las condiciones mas adversas.**

Complementa la instalación eléctrica de cualquier espacio con las diferentes tomas, adaptadores y material eléctrico del amplio catálogo que te ofrecemos en EfectoLED.

Operaciones de Cableado

Intensidad Nominal (A)

Sección Min, Clavija
Prolongadores móviles
y base conectora (mm²)

Sección Máx, Clavija
Prolongadores móviles
y base conectora (mm²)

Sección Min, Base Fija (mm²)

Sección Máx, Base Fija (mm²)

Diámetro Exterior Mín. prensacables (mm)

Diámetro Exterior Máx. prensacables (mm)

16

1

2,5

1,5

4

8

15

32



Fotografías adicionales

