



Modelos

LED Starter	Temperatura de color	Ref:
<input type="checkbox"/>	No Flicker Blanco Cálido 2700K - 3200K	1516-179534
<input type="checkbox"/>	No Flicker Blanco Neutro 4000K - 4500K	1516-179540



Detalles técnicos

Potencia	24 W
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Casquillo	T8
Fuente Lumínica	EPISTAR SMD2835
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	2880 lm
Rendimiento LED	120 lm/W
Uso	Interior
Protección IP	IP44

Material	PC, Aluminio
Largo	1500 mm
Diámetro	30 mm
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+45 °C
Vida Útil	30.000 Horas
Ángulo de Apertura Seleccionable	180
Color de luz	Blanco Cálido, Blanco Neutro
Temperatura de Color	2700K - 3200K, 4000K - 4500K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Flicker	No Flicker



Descripción

Pack compuesto por 25 unidades de 25 tubos LED T8 G13 150 cm Conexión un Lateral 24W.

*Guía de instalación para tubos LED.



Fotografías adicionales

