



### Modelos

Temperatura de color	Ref:
 Blanco Cálido 3000K	85446-171239
 Blanco Neutro 4000K	85446-171240
 Blanco Frío 6000K	85446-171246

### Detalles técnicos

<b>Potencia</b>	24 W
<b>Tensión</b>	220-240V AC
<b>Frecuencia</b>	50-60 Hz
<b>Clase Aislamiento Eléctrico</b>	II
<b>Regulable</b>	No
<b>Índice Rep. Cromática (CRI)</b>	85
<b>Luminosidad</b>	2400 lm
<b>Eficiencia Lumínica</b>	100 lm/W
<b>Tipo de Lente</b>	Frost
<b>Uso</b>	Interior
<b>Protección IP</b>	IP44
<b>Factor Deslumbramiento</b>	UGR 19

<b>Material</b>	PC, Aluminio
<b>Instalación</b>	Empotrable
<b>Alto</b>	100 mm
<b>Diámetro</b>	225 mm
<b>Temperatura Ambiente Trabajo</b>	-20 °C~+40 °C
<b>Incluye</b>	Driver
<b>Vida Útil</b>	50.000 Horas
<b>Ángulo de Apertura Seleccionable</b>	100
<b>Color de luz</b>	Blanco Neutro, Blanco Cálido, Blanco Frío
<b>Temperatura de Color</b>	4000K, 3000K, 6000K
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)</b>	F



## Descripción

El **Downlight LED 24W Corte Ø 200 mm IP44 No Flicker Lux** presenta un **diseño moderno y compacto** que con su driver integrado permite la conexión directa a la red eléctrica. Sus elementos principales como **el anillo frontal, el disipador y el reflector están contruidos en aluminio de alta pureza con unos acabados de la mayor calidad.**

Características del Downlight LED 24W Corte Ø 200 mm IP44 No Flicker Lux

Incorpora una **fente lumínica de la marca LUMILEDS con tecnología SMD3030** que aportan un **rendimiento de 100 Lm/W**. Emite una **luz de gran calidad**, como indica su alto índice de reproducción cromática **evitando que se distorsionen los colores**, en un ancho de haz de 100°. Por lo que es ideal para la exposición de productos. El factor IP44 indica que está especialmente protegido contra el polvo y las salpicaduras.

El Downlight LED 24W Lux presenta un factor de deslumbramiento UGR<19 para garantizar una luz uniforme y sin deslumbramientos, lo que lo hacen ideal para zonas de trabajo como oficinas, salas de conferencia, aulas, bibliotecas, etc.

Ventajas del Downlight LED 24W Corte Ø 200 mm IP44 No Flicker Lux

Su **instalación es extremadamente sencilla**, tanto por el **driver integrado** que posee como por su ligereza. Tan solo requiere un **corte de 200mm de diámetro** en la superficie a instalar.

Gracias a las prestaciones de este downlight puede emplear en casi cualquier lugar ya sea en tiendas, museos, centros comerciales, hoteles, supermercados, restaurantes, etc., aunque se puede emplear en diversos ámbitos fuera del sector terciario como por ejemplo en escaleras, recibidores, pasillos... O como complemento a la iluminación general en oficinas, salas de conferencias, aulas, bibliotecas, etc.



## Fotografías adicionales

