

Modelos

Temperatura de Color	Ref:
Blanco Cálido 2800K - 3200K	82458-165901
Blanco Neutro 4000K - 4500K	82458-165906
Blanco Frío 6000K - 6500K	82458-165912

Detalles técnicos

Potencia:	6 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	85-265V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Salida:	14-24V / 300 mA
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Fuente Lumínica:	OSRAM
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Luminosidad:	480 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	120º
Tipo de Lente:	Opal
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20

Flicker Free:	SÍ
Material:	Aluminio
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	40xØ120 mm
Alto:	40 mm
Ancho:	120 mm
Largo:	120 mm
Diámetro:	Ø120 mm
Marco:	Blanco
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Incluye:	Driver
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS, TÜV, ENEC
Marca Componente	LIFUD

Descripción

El Plafón LED 6W Circular Ø120 mm LIFUD es muy fácil de instalar y cumple perfectamente como luz principal en cualquier estancia.

Integra una fuente lumínica muy eficiente. Esta luminosidad **nos permite ahorrar de forma considerable, incluso frente a los plafones fluorescentes**.

Usos del Plafón LED 6W Circular Ø120 mm LIFUD
Este tipo de iluminación se emplea en espacios interiores. Su amplio ángulo de apertura de 120º permite que la luz se distribuya de forma muy homogénea y **el difusor opal que incorpora elimina el posible deslumbramiento** que pueda producir.

Fotografías adicionales








