Modelos

Potencia (W)	Ref:
☐ 32 W	5232-11973

Detalles técnicos

Potencia:	32 W	**Material:**	PC
Factor de Potencia:	0.93	**Dimensiones:**	28x41x115 mm
Frecuencia:	50-60 Hz	**Alto:**	28 mm
Entrada:	220-240V AC	**Ancho:**	41 mm
Salida:	33-40V / 800 mA	**Largo:**	115 mm
Clase Aislamiento Eléctrico:	II	**Garantía:**	3Años
Uso:	Interior	**Certificados:**	CE & RoHS, TÜV, ENEC
Protección IP:	IP20	**Marca:**	LIFUD
Flicker Free:	SÍ		

Descripción

Driver de la prestigiosa compañía **LIFUD** especialmente pensado para paneles LED, Downlight LED, Placas y Plafones LED porque incorpora el conector Jack.. Un driver LED se encarga de transformar la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua apta para poder hacer brillar los chips LED. Para conocer si un driver va a funcionar con nuestra luminaria, PCB o panel deberemos consultar la tensión y la corriente de salida del driver.

Características del Driver LIFUD 220-240V Salida No Flicker 33-40V 800mA 32W LF-GIF030YA
Este Driver tiene **salida multi-tensión** esto significa que puede entregar una tensión constante dentro de un rango permitiendo usar un mismo driver para diversas aplicaciones con diferentes requisitos de corriente y tensión. Una vez que el driver esté alimentado, la tensión se ajustará de manera automática y la tensión a la salida será constante. Su factor de potencia es muy elevado, haciendo que sea un driver muy eficiente.

Descubre nuestra amplia gama de Drivers en nuestra tienda online de iluminación **efectoLED**.

Fotografías adicionales