



Modelos

Temperatura de Color		Ref:
☒	No Flicker Blanco Cálido 2800K - 3200K	65100-179142
☐	No Flicker Blanco Neutro 3800K - 4200K	65100-179143
☐	No Flicker Blanco Frío 6000K - 6500K	65100-179149

Detalles técnicos

Potencia:	44 W	Protección IP:	IP65
Factor de Potencia:	0.99	Protección IK:	IK07
Tensión:	220-240V AC	Material:	PC
Tensión Nominal:	85-265V AC	Instalación:	Superficie
Frecuencia:	50-60 Hz	Dimensiones:	50x110x1570 mm
Intensidad de Corriente:	0.17 A	Alto:	50 mm
Fuente Lumínica:	Tubo T8 150 cm	Ancho:	110 mm
Número de LED:	288	Largo:	1570 mm
Índice Rep. Cromática (CRI):	80	Peso:	1.13 kg
Luminosidad:	4840 lm	Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Rendimiento LED:	110 lm/W	Vida Útil:	40.000 Horas
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Garantía:	3 Años.
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Uso:	Interior, Exterior		



Descripción

La **Pantalla Estanca LED con dos Tubos LED 150 cm IP65 Conexión un Lateral** es un dispositivo completamente estanco que permite la iluminación en espacios exteriores e interiores con un diseño compacto.

Características de la Pantalla Estanca LED con dos Tubos LED 150 cm IP65 Conexión un Lateral

La Pantalla Estanca incorporada en este kit se forma por una carcasa y una pantalla de PC y el tubo incorporado es un tubo T8. Los LEDs con tecnología SMD2835 y su driver con un factor de potencia 0.99, consiguen una eficiencia lumínica de 110 lm/W, repartida en un ángulo de apertura de 120°. Tanto la carcasa, como la cubierta de la **Pantalla Estanca con dos Tubos LED 150 cm IP65 Conexión un Lateral** están fabricadas en policarbonato, que es un material muy sólido que presenta una alta resistencia al agua, al polvo y a la corrosión. Todo esto se resume en los índices protección IP65 e IK07.

Aplicaciones de la Pantalla Estanca LED con dos Tubos LED 150 cm IP65 Conexión un Lateral

El diseño y características de esta pantalla LED la posicionan como la solución **perfecta para el alumbrado de espacios interiores amplios de gran diversidad, como por ejemplo fábricas, almacenes, parkings, túneles, terrazas...** además de lugares donde existe humedad.

*Se puede adaptar la pantalla estanca para conectar un tubo con conexión dos laterales.

* Sin salida de luz superior (ULR <1%) en montajes con 0° de inclinación.



Fotografías adicionales

