

Modelos

Óptica	Temperatura de Color	Ref:
30º	Blanco Cálido 3000K	75714-152887
	Blanco Neutro 4000K	75714-152905
	Blanco Frío 5700K	75714-152924
60º	Blanco Cálido 3000K	75714-152889
	Blanco Neutro 4000K	75714-152910
	Blanco Frío 5700K	75714-152925
90º	Blanco Cálido 3000K	75714-153459
	Blanco Neutro 4000K	75714-153464
	Blanco Frío 5700K	75714-153467
120º	Blanco Cálido 3000K	75714-152894
	Blanco Neutro 4000K	75714-152912
	Blanco Frío 5700K	75714-152927

Detalles técnicos

Potencia:	100 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	190-260V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Regulable:	TRIAC
Fuente Lumínica:	SMD2835
Luminosidad:	14000 lm
Eficiencia Lumínica:	140 lm/W
Rendimiento LED:	160 lm/W
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	C
Uso:	Interior, Exterior
Protección IP:	IP65

Protección IK:	IK08
Material:	Cristal, Aluminio
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	400x360x60 mm
Alto:	400 mm
Ancho:	360 mm
Largo:	60 mm
Longitud del Cable:	450 mm
Vida Útil:	100.000 Horas
Garantía:	3Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Descripción

El Foco Proyector LED 100W 160 lm/W IP65 HE Slim PRO Regulable TRIAC Óptica 30º-60º-90º-120º combina una gran potencia, un diseño realmente compacto y la eficiencia que caracteriza la iluminación LED.

Características del Foco Proyector LED 100W 160 lm/W IP65 HE Slim PRO Regulable TRIAC Óptica 30º-60º-90º-120º
Los LED que incorpora **tienen una alta eficiencia**. **Su fuente de alimentación de estado sólido está preparada para trabajar en un rango de tensiones de 190-260V AC.**

Fabricado en aluminio, este foco cuenta con un factor de protección IP65 y una amplia vida útil.

Ventajas del Foco Proyector LED 100W 160 lm/W IP65 HE Slim PRO Regulable TRIAC Óptica 30º-60º-90º-120º
Optar por la iluminación LED nos permite reducir el consumo energético, recortar los costes de mantenimiento y obtener una iluminación de alta calidad que reduce la fatiga visual. Por otro lado, proporciona un encendido inmediato y sin parpadeos.

* Este producto cuenta con un precableado de 450mm aproximadamente.

Fotografías adicionales





