



Modelos

Color

Negro

Ref:

77998-157372



Detalles técnicos

Aislamiento:	500 MΩ
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Material:	Acero Laminado en Frío
Código de Color:	RAL 9005

Tª Ambiente Trabajo:	-20°C / +60°C
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Marca:	OPENETICS



Descripción

Panel de distribución con 24 huecos para conectores HDF, universal Keystone con tecnología LCL. Diseñado en formato 19" y 1 U de altura para instalación en rack. Fabricado especialmente para su uso con conectores Cat. 5e, 6 y 6A de diseño estrecho (Slim).

Montaje de conectores RJ45 en Cat. 5e y Cat. 6 formato HDF, universal Keystone, tanto en UTP como en FTP.

Características del Panel Vacío Slim 24 Puertos UTP-FTP 1U OPENETICS 05619

Especialmente diseñado para ser utilizado con conectores Slim. Panel de 19" vacío para 24 conectores UTP o FTP. Soporte posterior desmontable, ranurado para el guiado del cable. Fácil fijación de los cables y de la toma de tierra. Conectores enrasados en el frontal. Facilidad de mantenimiento.



Fotografías adicionales

