



Modelos

Detalles técnicos

Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	85-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Casquillo	T8
Fuente Lumínica	EPISTAR SMD2835
Luminosidad	1080 lm
Eficiencia Lumínica	120 lm/W

Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	D
Uso	Interior, Exterior
Protección IP	IP44
Material	PC, Aluminio
Largo	600 mm
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+45 °C
Vida Útil	50.000 Horas



Descripción

El Tubo LED T8 G13 de 60 cm y conexión de un lateral de 9W es perfecto para cambiar los tubos fluorescentes convencionales de tu hogar o establecimiento.

Los 900 lúmenes que proporciona su fuente SMD2835 son suficientes para reemplazar a los tubos fluorescentes de 20W. Esta eficiencia **nos proporciona un ahorro del 50%** frente a este tipo de tecnología. El ángulo de apertura del haz de luz es de 180°. El tubo LED T8 G13 de 60 cm y conexión de un lateral de 9W **viene presentado con cierre translúcido y cabezal rotatorio.**

La conexión se realiza en un único lateral (en el tubo se indica el extremo de conexión "input"). **Su conexión directa a la red permite eliminar el consumo residual de reactancias y cebadores**, permitiendo mayor durabilidad y menor mantenimiento. El encendido del tubo LED T8 G13 de 60 cm y conexión de un lateral de 9W es instantáneo y sin efecto flicker (parpadeo de la luz). **El disipador de calor está compuesto de aluminio puro.**

*No incluye Led Starter.

*Guía de instalación para tubos LED.



Fotografías adicionales

