



Modelos

Intensidad	Ref:
<input type="checkbox"/> 10 A	67129-134877
<input type="checkbox"/> 16 A	67129-134881
<input type="checkbox"/> 20 A	67129-134885
<input type="checkbox"/> 25 A	67129-134889
<input type="checkbox"/> 32 A	67129-134893
<input type="checkbox"/> 40 A	67129-134897
<input type="checkbox"/> 50 A	67129-134901
<input type="checkbox"/> 63 A	67129-134905

Detalles técnicos

Potencia de Corte:	10 kA
Tensión Nominal:	230-400V AC
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Dimensiones:	83x72x70 mm
Alto:	83 mm
Ancho:	72 mm

Largo:	70 mm
Peso:	0.37 kg
Temp. de trabajo:	-5°C ~ +40°C
Garantía:	3 Años.
Certificados:	CE & RoHS, VDE, KEMA-KEUR
Marca:	MAXGE



Descripción

Interrupor Magnetotérmico Industrial 4P 10-63A 10kA Curva C MAXGE protege contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones eléctricas. La Intensidad nominal de **10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 o 63 amperios** con **curva de disparo C**. Posee un poder de corte de **10 kA** y una tensión de trabajo de **415/240V AC**. Ofrece una capacidad de conexión cable **hasta 35 mm²** y permite el empleo de peines de conexión tipo pin y horquilla. Además incorpora una señalización local de estado y una ventana para marcador de circuito. Cumple con la normativa internacional EN/IEC60898-1 y cuenta con los certificados CE & RoHS.

Referencia:

10A - EPB63H4C10

16A - EPB63H4C16

20A - EPB63H4C20

25A - EPB63H4C25

32A - EPB63H4C32

40A - EPB63H4C40

50A - EPB63H4C50

63A - EPB63H4C63



Fotografías adicionales

