



### Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 3000K	89598-186311
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	89598-186318

### Detalles técnicos

<b>Potencia:</b>	5 W	<b>Riesgo Fotobiológico:</b>	RG0 (grupo exento)
<b>Factor de Potencia:</b>	0.80	<b>Material:</b>	PC
<b>Tensión:</b>	220-240V AC	<b>Color:</b>	Blanco
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz	<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	II	<b>Dimensiones:</b>	35.7x28.4x326 mm
<b>Color de luz:</b>	Blanco Neutro, Blanco Cálido	<b>Alto:</b>	35.7 mm
<b>Índice Rep. Cromática (CRI):</b>	80	<b>Ancho:</b>	28.4 mm
<b>Luminosidad:</b>	540 lm	<b>Largo:</b>	326 mm
<b>Eficiencia Lumínica:</b>	108 lm/W	<b>Peso:</b>	0.11 kg
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Tª Ambiente Trabajo:</b>	-20°C ~ +40°C
<b>Ángulo de Apertura:</b>	174°	<b>Vida Útil:</b>	50.000 Horas
<b>Tipo de Lente:</b>	Opal	<b>Garantía:</b>	PHILIPS
<b>Uso:</b>	Interior	<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Protección IP:</b>	IP20	<b>Marca:</b>	PHILIPS
<b>Protección IK:</b>	IK02		



## Descripción

La **Pantalla LED 5W 30 cm PHILIPS Ledinaire Regleta Batten Enlazable BN021C** ofrece unos óptimos resultados lumínicos bajo todo tipo de condiciones ambientales.

Ofrece una iluminación homogénea gracias **al ángulo de apertura de 174°** del haz de luz. el acabado opal de la luminaria reduce el deslumbramiento.

La **Pantalla LED 5W 30 cm PHILIPS Ledinaire Regleta Batten Enlazable BN021C** es óptima para sustituir pantallas tradicionales y realizar montajes en gran diversidad de instalaciones.

Referencias:

Blanco Cálido: 52785099

Blanco Frío: 52784399

Revisar política de garantías, términos y condiciones de Philips



## Fotografías adicionales

