



Modelos

Temperatura de color		Ref:
	Blanco Cálido 2800K - 3200K	64335-125651
	Blanco Neutro 3800K - 4200K	64335-125655
	Blanco Frío 5000K - 5500K	64335-125659

Detalles técnicos

Tensión	220-240V AC	Ancho	145 mm
Frecuencia	50-60 Hz	Largo	240 mm
Regulable	No	Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+40 °C
Fuente Lumínica	SAMSUNG SMD2835	Ángulo de Apertura Seleccionable	100
Uso	Interior	Marca Driver	LIFUD
Protección IP	IP20	Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido
Material	PC, Aluminio	Temperatura de Color	5000K - 5500K, 3800K - 4200K, 2800K - 3200K
Instalación	Empotrable	Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	D
Alto	100 mm	Código Taller	400



Descripción

El **Foco Downlight Direccional Rectangular LED 48W Negro SAMSUNG 130 lm/W LIFUD** combina a la perfección diseño, potencia y ahorro energético. Estas cualidades lo convierten en una opción muy interesante para la iluminación de espacios comerciales.

Características del Foco Downlight Direccional Rectangular LED 48W Negro SAMSUNG 130 lm/W LIFUD

Integra LEDs SAMSUNG-SMD2835 que destacan por su alta eficiencia. Desarrollan un **rendimiento LED de 130lm/W**.

El Foco Downlight Direccional Rectangular LED 48W Negro SAMSUNG 130 lm/W LIFUD cuenta con un diseño que distribuye la luz en un **ángulo de apertura de 100°** que, en combinación con el **difusor opal que incluye**, proporciona una iluminación muy homogénea que **minimiza los reflejos y el deslumbramiento**.

Está fabricado en aluminio de gran calidad e incorpora un **driver LIFUD** que hace que este producto sea **fiable y durader**. Está pensado como elemento de iluminación principal en lugares con muchas horas de actividad diaria como tiendas, centros comerciales, museos, hoteles, supermercados, restaurantes, etc.



Fotografías adicionales

