



Modelos



Detalles técnicos

Potencia Máxima	120 W	Ancho	45 mm
Tensión	12V DC, 24V DC	Largo	22 mm
Intensidad de Corriente	6 A	Temperatura de trabajo	0°C - 0°C
Regulable	Sí	Temperatura Ambiente Trabajo	0°C - 0°C
Uso	Interior	Incluye	Mando de control remoto RF
Protección IP	IP20	Tipo de regulación	Mando a Distancia
Material	ABS	Revisión Control de Calidad	No
Alto	85 mm		



Descripción

Controlador táctil de dispositivos LED RGBW mediante control remoto RF (Radio Frecuencia). Cuenta con un diseño moderno y diáfano, tecnología de control remoto de alta frecuencia 2.4 GHz, una resistencia fuerte a las interferencias y una distancia de alcance de hasta 30 metros. Las funciones de cambio de color y regulación del brillo son simples y prácticas.

Configuración Controlador Regulador Táctil Tira LED RGBW 12/24V DC con Mando RF

1. Conecte la fuente de alimentación, el controlador y el receptor LED.
2. Desconecte la alimentación.
3. Mantenga pulsada la tecla S+ del mando durante 3 segundos.
4. Vuelva a encender la alimentación.
5. Espere a que la luz parpadee 2 veces lentamente.
6. Esto indica que el controlador y el receptor están correctamente vinculados.

Para vincular controladores adicionales:

Repita los pasos 2 a 5 para cada controlador adicional.

Nota:

- Un solo mando puede estar vinculado hasta 4 controladores.
- Si la luz no parpadea 2 veces lentamente, repita el proceso.

Dimensiones: Receptor (85x45x22 mm); Control Remoto (120x53x20 mm).

*** Soporta una carga máxima de 120W de potencia y 10A (Máx. 6 A por canal).**



Fotografías adicionales

